

Прочный аккумуляторный шприц с великолепными характеристиками

PROFESSIONAL Battery Grease Gun 20 В/2,0 А/ч

- Компактный дизайн для тяжелых условий эксплуатации
- Максимальное давление:
680 бар / 10 000 фунтов на квадратный дюйм
- 2 x литий-ионный аккумулятор 20 В / 2,0 А/ч
- 1 x зарядное устройство 230 В
- Интегрированное отображение состояния заряда
- Время заряда аккумулятора: прим. 60 мин



1 x  =  25 руб

Литий -
ионный
аккумулятор
20 В



680 бар
10.000 фунтов на квадратный дюйм

NLGI 2

20 В / 2,0 А/ч



www.pressol.com

PRESSOL



- ❶ Индикатор уровня заряда
- ❷ Регулировка подачи смазки с объема (1) на давление (2)
- ❸ Литиево-ионный аккумулятор 20 В
- ❹ Выпускной клапан
- ❺ Ниппель для заполнения
- ❻ Светодиодная лампа
- ❼ Опорные ножки
- ❽ Шланг для подачи смазки высокого давления с защитной пружиной против перелома с колпачком



Индикация объема (L) и давления (H) и индикация уровня заряда аккумулятора



Светодиодный фонарик



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Аккумуляторный шприц для смазки 20 В/2,0 А/ч

№.артикула 18 051

Промышленное исполнение

Компактный, стабильный и эргономичный дизайн

Технические данные

Рабочее давление макс. (бар / фунт / кв. дюйм): 400 бар / 5800 фунт / кв. дюйм

Максимальное давление (бар / фунт / кв. дюйм): 680 бар / 10 000 фунт / кв. дюйм

Варианты наполнения: 400 г туба со смазкой по DIN 1284 или закладка смазки вручную

Комплектация

Кейс, 1× шланг высокого давления для смазки с пружиной зашиты от излома 11 × 1000 мм - 1× прецизионная насадка - 2× литий-ионных аккумулятора 20 В / 2.0 А/ч - 1× зарядное устройство (230 В)

Спецификации

- встроенный дисплей со индикацией заряда аккумулятора
- Регулируемая подача смазки объем (1) на давление (2)
- Литий - ионный аккумулятор 20 Вольт/2.0 Ампер/Час может опустошить до 25 туб на одной зарядке аккумулятора. При встречном давлении 100 атм. - до 7 туб.
- Сброс воздуха с помощью выпускного клапана или полуоборотом корпуса шприца
- Наполнение при помощи ниппеля для заполнения
- Оптимальная подсветка точки смазки с помощью светодиодного света, например, с труднодоступными пресс-масленками или при плохих условиях освещения
- Опорные ножки для удобного управления, стабильное удержание
- Защитные пружины предотвращают переломы шланга и продлевают его срок службы

Опция

аккумулятор 20 В / 4.0 А/ч

№.артикула 18 051 101

Литий - ионный аккумулятор 20 Вольт/4.0 Ампер/Час может опустошить до 50 туб на одной зарядке аккумулятора. При встречном давлении 100 атм. - до 15 туб.

1×  =
50 туб



PRESSOL Schmiergeräte GmbH

Am Gansacker 10 C · 79224 Umkirch | Deutschland

Tel.: +49 7665 9346-0 · Fax: +49 7665 9346-130

E-Mail: info@pressol.com · www.pressol.com

www.pressol.com